

Комплекты Cottage Enolgas

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gki@nt-rt.ru || сайт: <https://gidrolock.nt-rt.ru/>

Комплект Hidrolock cottage ENOLGAS 3/4 (31101142)

Система защиты от протечек с 2 датчиками WSP, блоком управления, АКБ и 1 ШЭП ENOLGAS 3/4 дюйма.



Комплект Hidrolock Cottage предназначен для обнаружения и локализации аварийных ситуаций, связанных с протечкой воды в системах водоснабжения и отопления. Области применения системы GIDROLOCK Cottage- загородные дома, коттеджи, квартиры с одним вводом воды. Отличительной особенностью комплекта является наличие резервного питания, что особенно актуально для загородных домов и коттеджей. Резервное питание обеспечит Аккумулятор 1,3А*Ч, входящий в состав комплекта. Высококачественные итальянские шаровые краны Bugatti с электроприводом Ultimate Hidrolock автоматически перекроют подачу воды, получив команду от блока управления Premium, при попадании влаги на контакты датчика WSP. Система оповестит звуковым сигналом о наступлении аварии. При необходимости, количество установленных проводных датчиков в возможных местах протечки можно увеличить до 200 шт и дополнить систему беспроводными датчиками WSR, используя радиоприемник.

- Степень защиты блока управления: IP54 по ГОСТ14254.
- Параметры внутренней аккумуляторной батареи: 12В,1.3 А*ч.
- Время автономной работы от внутреннего источника питания: не менее 3 месяцев.
- Блок управления рассчитан на работу в условиях макроклиматического района с умеренным климатом, категория размещения: эксплуатация в нерегулярно отапливаемых помещениях (условия УЗ по ГОСТ 15150-69), в т.ч.:
 - – температуры окружающей среды: от 0 до +35 °С
 - – относительной влажности не более 80% при температуре 25°.
- Температурный диапазон хранения и транспортирования: от -10 до +40 °С.
- Максимальное количество подсоединяемых датчиков протечки воды без применения дополнительных клемм: 8 шт. Максимально 200 шт.
- Напряжение питания подключаемых шаровых электроприводов: DC 12 Вольт
- Напряжение для питания внешних устройств на клемме: DC 12 Вольт
- Максимальный ток нагрузки выхода питания 12 Вольт: 4 Ампера.
- Максимальное количество подсоединяемых шаровых электроприводов (электромагнитных клапанов или других устройств, предназначенных для перекрытия подачи воды) без применения дополнительных клемм: 6 шт.
- время поворота шарового крана на 90° в номинальном (усиленном) режиме - 15 (18) сек
- минимальный ресурс шарового крана с электроприводом - 250000 циклов откр/закр
- степень защиты электропривода - IP65
- длина соединительного провода электропривода - 1,5 м
- возможность ручного открытия крана - нет

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ. WSP (3М) (40100111)

Артикул: 40100111

2 шт.

АККУМУЛЯТОР 12В/1,3 АЧ

Артикул: 50000111

1 шт.

ШЭП ULTIMATE 12V ENOLGAS 3/4" BS (11091042)

Артикул: 11091042

1 шт.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PREMIUM (20120111)

Артикул: 20120111

1 шт.

Комплект Hidrolock cottage ENOLGAS 1 (31101143)

Система защиты от протечек с 2 датчиками WSP, блоком управления, АКБ и 1 ШЭП ENOLGAS 1 дюйм.



Комплект Hidrolock Cottage предназначен для обнаружения и локализации аварийных ситуаций, связанных с протечкой воды в системах водоснабжения и отопления. Области применения системы GIDROLOCK Cottage- загородные дома, коттеджи, квартиры с одним вводом воды. Отличительной особенностью комплекта является наличие резервного питания, что особенно актуально для загородных домов и коттеджей. Резервное питание обеспечит Аккумулятор 1,3А*Ч, входящий в состав комплекта. Высококачественные итальянские шаровые краны Bugatti с электроприводом Ultimate Hidrolock автоматически перекроют подачу воды, получив команду от блока управления Premium, при попадании влаги на контакты датчика WSP. Система оповестит звуковым сигналом о наступлении аварии. При необходимости, количество установленных проводных датчиков в возможных местах протечки можно увеличить до 200 шт и дополнить систему беспроводными датчиками

- Степень защиты блока управления: IP54 по ГОСТ14254.
- Параметры внутренней аккумуляторной батареи: 12В, 1.3 А*ч.
- Время автономной работы от внутреннего источника питания: не менее 3 месяцев.
- Блок управления рассчитан на работу в условиях макроклиматического района с умеренным климатом, категория размещения: эксплуатация в нерегулярно отапливаемых помещениях (условия У3 по ГОСТ 15150-69), в т.ч.:
 - – температуры окружающей среды: от 0 до +35 °С
 - – относительной влажности не более 80% при температуре 25°.
- Температурный диапазон хранения и транспортирования: от -10 до +40 °С.
- Максимальное количество подсоединяемых датчиков протечки воды без применения дополнительных клемм: 8 шт. Максимально 200 шт.
- Напряжение питания подключаемых шаровых электроприводов: DC 12 Вольт
- Напряжение для питания внешних устройств на клемме: DC 12 Вольт
- Максимальный ток нагрузки выхода питания 12 Вольт: 4 Ампера.
- Максимальное количество подсоединяемых шаровых электроприводов (электромагнитных клапанов или других устройств, предназначенных для перекрытия подачи воды) без применения дополнительных клемм: 6 шт.
- время поворота шарового крана на 90° в номинальном (усиленном) режиме - 15 (18) сек
- минимальный ресурс шарового крана с электроприводом - 250000 циклов откр/закр
- степень защиты электропривода - IP65
- длина соединительного провода электропривода - 1,5 м
- возможность ручного открытия крана - нет

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ. WSP (3М) (40100111)

Артикул: 40100111

2 шт.

АККУМУЛЯТОР 12В/1,3 АЧ

Артикул: 50000111

1 шт.

ШЭП ULTIMATE 12V ENOLGAS 1" BS (11091043)

Артикул: 11091043

1 шт.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PREMIUM (20120111)

Артикул: 20120111

1 шт.

Комплект Hidrolock cottage ENOLGAS 1/2 (31101141)

Система защиты от протечек с 2 датчиками WSP, блоком управления, АКБ и 1 ШЭП ENOLGAS 1/2 дюйма.



Комплект Hidrolock Cottage предназначен для обнаружения и локализации аварийных ситуаций, связанных с протечкой воды в системах водоснабжения и отопления. Области применения системы GIDROLOCK Cottage- загородные дома, коттеджи, квартиры с одним вводом воды. Отличительной особенностью комплекта является наличие резервного питания, что особенно актуально для загородных домов и коттеджей. Резервное питание обеспечит Аккумулятор 1,3А*Ч, входящий в состав комплекта. Высококачественные итальянские шаровые краны Bugatti с электроприводом Ultimate Hidrolock автоматически перекроют подачу воды, получив команду от блока управления Premium, при попадании влаги на контакты датчика WSP. Система оповестит звуковым сигналом о наступлении аварии. При необходимости, количество установленных проводных датчиков в возможных местах протечки можно увеличить до 200 шт и дополнить систему беспроводными датчиками WSR, используя радиоприемник.

- Степень защиты блока управления: IP54 по ГОСТ14254.
- Параметры внутренней аккумуляторной батареи: 12В,1.3 А*ч.
- Время автономной работы от внутреннего источника питания: не менее 3 месяцев.
- Блок управления рассчитан на работу в условиях макроклиматического района с умеренным климатом, категория размещения: эксплуатация в нерегулярно отапливаемых помещениях (условия У3 по ГОСТ 15150-69), в т.ч.:
 - – температуры окружающей среды: от 0 до +35 °С
 - – относительной влажности не более 80% при температуре 25°.
- Температурный диапазон хранения и транспортирования: от -10 до +40 °С.
- Максимальное количество подсоединяемых датчиков протечки воды без применения дополнительных клемм: 8 шт. Максимально 200 шт.
- Напряжение питания подключаемых шаровых электроприводов: DC 12 Вольт
- Напряжение для питания внешних устройств на клемме: DC 12 Вольт
- Максимальный ток нагрузки выхода питания 12 Вольт: 4 Ампера.
- Максимальное количество подсоединяемых шаровых электроприводов (электромагнитных клапанов или других устройств, предназначенных для перекрытия подачи воды) без применения дополнительных клемм: 6 шт.
- время поворота шарового крана на 90° в номинальном (усиленном) режиме - 15 (18) сек
- минимальный ресурс шарового крана с электроприводом - 250000 циклов откр/закр
- степень защиты электропривода - IP65
- длина соединительного провода электропривода - 1,5 м
- возможность ручного открытия крана – нет

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ. WSP (3М) (40100111)

Артикул: 40100111

2 шт.

АККУМУЛЯТОР 12В/1,3 АЧ

Артикул: 50000111

1 шт.

ШЭП ULTIMATE 12V ENOLGAS 1/2" BS (11091041)

Артикул: 11091041

1 шт.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PREMIUM (20120111)

Артикул: 20120111

1 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gki@nt-rt.ru || сайт: <https://gidrolock.nt-rt.ru/>